

Bora 6/12

mit Wasser-Wärmetauscher

Testsieger bei STIWA Gut (1,8)

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz mit grauer Tür
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Rücklaufanhebung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Typ	Bora 6	Bora 12
geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a	x	x
Anschlussmöglichkeit	hinten	hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten
Heizleistung kW	2,6 - 6,0	3,2 - 12,0
Wasserseitige Leistung kW	4,6	10,0
Höhe mm	942	1100
Breite mm	502	617
Tiefe mm	545	596
Gewicht Stahl kg	159	209
Raumheizvermögen m ³	bis 210	bis 420
Ø Rauchrohranschluss mm	100	100
Brennstoffinhalt kg	20	32
Brenndauer max. h	36	45
Wirkungsgrad gemäß Prüfungszeugnis %	über 95	über 95
Stromanschluss V	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb W	30-60	30-100
Keramische Zündung, Kesselthermostat	eingebaut	eingebaut
Anschluss Vorlauf / Rücklauf "AG	3/4	3/4
STB	eingebaut	eingebaut
Sicherheitsabstände		
Seitlich mm	150	150
Hinten mm	50	50
Vorne mm	800	800

Listenpreis in SFR zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	BestNr.	EAN-Code
Stahl Schwarz mit grauer Einlage	7940 11	4029808491885	7980 11	4029808491915
Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7940 22	4029808491908	7980 22	4029808491939
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7940 32	4029808491892	7980 32	4029808491922
Zubehör				
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	9206 98	4029808403437